


QUARTZ ENERGY 9000 5W-40



Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической технологии TOTAL, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 разработано для применения во всех бензиновых двигателях (многоклапанных, турбированных, оборудованных каталитическим конвертором или без него) и всех дизельных двигателях (турбированных или атмосферных) легковых автомобилей и легких грузовиков, не оборудованных сажевым фильтром.
- Моторное масло TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 подходит для любых условий эксплуатации (городской, загородный цикл, трасса) и особенно пригодно для эксплуатации в тяжелых условиях.
- TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 полностью адаптировано для всех стилей вождения, особенно «энергичного» и высокоскоростного.
- TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 специально разработано для соответствия требованиям производителей к маслам с увеличенными интервалами замены.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

- ACEA A3/B4
- API SM/CF

Одобрения производителей

- MERCEDES- BENZ: MB Approval 229.5
- VOLKSWAGEN: VW 502.00/VW 505.00
- BMW: BMW LL-01
- PORSCHE

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальные характеристики

- Превосходная защита двигателя, особенно газораспределительного механизма от износа.

Превосходная чистота и защита двигателя

- Поддержание двигателя в чистоте.

Легкий пуск в холодное время

- Превосходная термическая и окислительная стабильность, предотвращающие любое разложение даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.

Увеличивает срок службы двигателя

- Быстрое смазывание деталей двигателя после запуска в холодное время, что продлевает срок службы двигателя

Увеличенный интервал замены

- Соответствует требованиям производителей для масел с увеличенным интервалом замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	86,3
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	172
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

QUARTZ ENERGY 9000 5W-40
Обновление: 05/08
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.