

SOLARIS LLX 5W-30



Высококачественное моторное масло, изготавливаемое по синтетической технологии ELF, для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Специально разработано для автомобилей, снабженных системами каталитического дожигания выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели современных конструкций
Наиболее сложные условия эксплуатации
Спортивная езда, всесезонно

- Рекомендуется для двигателей, отвечающих нормам EURO IV.
- Особенно подходит для современных двигателей автомобилей Volkswagen.
- Для всех типов вождения, особенно высокоскоростного и спортивного.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты
Одобрения автопроизводителей

- ACEA 2007: A3/B4
- VOLKSWAGEN: VW 504.00/507.00
- BMW LL04
- MB Approval 229.51
- Porsche C30

ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенная защита окружающей среды
Увеличенный интервал замены
Чистота и защита двигателя

- Улучшает работу системы каталитического дожигания, снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах, благодаря низкому значению сульфатной зольности и малой концентрации серы и фосфора (технологии low SAPS).
- Продлевает срок службы двигателя и соответствует наиболее строгим требованиям производителей для масел с увеличенным сроком замены (до 30000 км для бензиновых и 50000 км для дизельных двигателей), благодаря высокой окислительной стабильности.
- Обеспечивает прекрасную защиту всех частей двигателя от износа благодаря эффективному пакету современных присадок. Благодаря отличным детергентно-диспергирующим свойствам поддерживает чистоту двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF SOLARIS LLX 5W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	71,2
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	11,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	161
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки	ASTM D92	°C	234

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

SOLARIS LLX 5W-30
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.