

COMPETITION STI 10W-40



Высококачественное полусинтетическое масло нового поколения. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и оптимизировано для соответствия требованиям новой технологии прямого впрыска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые
и дизельные
двигатели
Прямой впрыск
Предкамерный
впрыск
Наиболее
экстремальные
условия
Все сезоны

- Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких автофургонов.
- Специально разработано для соответствия требованиям к смазочным материалам для новейших дизельных двигателей, включая новые конструкции с системой прямого впрыска топлива, как с общей топливной рампой (Common Rail), так и без нее.
- Полностью адаптировано для всех типов эксплуатации (езда по городу или шоссе, продолжительные автомобильные поездки), особенно в экстремальных условиях (высокие температуры).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
стандарты
Одобрения
производителей

- ACEA 2007: A3 / B4
- API: SL / CF
- VOLKSWAGEN: VW 501.01 / 505.00
- MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.1

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень высокий
уровень
характеристик
Улучшенные
свойства,
соответствующие
специфическим
требованиям
дизельного
двигателя
Продолжительный
срок службы
двигателя

- Полусинтетическая технология ELF гарантирует сохранение свойств масла в течение всего срока службы, что отвечает требованиям автопроизводителей относительно увеличенных интервалов замены.
- Превосходная моющая способность, позволяющая не загрязняться узлам двигателя в процессе эксплуатации, сохраняя оптимальные характеристики двигателя.
- Соответствует специфическим требованиям двигателей с прямым впрыском. Прямой впрыск не только повышает крутящий момент и мощность двигателя на низких оборотах, уменьшает расход топлива, но также и увеличивает рабочую температуру. Следовательно, является важным применение смазочного материала, способного защитить двигатель при высокой температуре.
- Превосходные вязкостно-температурные характеристики масла демонстрируют превосходные защитные свойства при высоких температурах и обеспечивают быстрое смазывание узлов двигателя при холодном пуске. Такая оптимальная защита двигателя при любой температуре продлевает его срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF COMPETITION STI 10W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	879
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	103,3
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,81
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	149
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33
Температура вспышки	ASTM D92	°C	224

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

COMPETITION STI 10W-40

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.